



СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА

Моторное масло **AMINOL SUPER SPG2**,
уровень качества **API SN ACEA A3/B4, A5/B5**
класса вязкости **SAE 10W/40**

Моторное масло **AMINOL SUPER SPG2 SAE 10W/40 API SN ACEA A3/B4**, изготовленное ALCO, следующего состава:

Функциональный пакет Lubrizol PV9141	11,4% масс.
Модификатор вязкости (Загуститель) Lubrizol 7067C	0,9% масс.
Депрессорная присадка Lubrizol 7749B	0,3% масс.
Базовое масло 54,0% Etro-6 + 33,4% Yubase 4	87,4% масс.

было проанализировано в Исследовательском центре фирмы "Лубризол", расположенном в Англии, по международным методам определения физико-химических характеристик смазочных материалов.

Данные исследования подтверждают, что указанное моторное масло содержит функциональный пакет присадок к моторным маслам LUBRIZOL PV 9141- 11,4% масс. и загуститель LUBRIZOL 7067C 0,9% масс. и смесь базовых масел Etro-6 и Yubase 4 Gr III.

Настоящим сертификатом подтверждается, что моторное масло AMINOL SUPER SPG2 SAE 10W/40 API SN, содержит композицию технически проверенного функционального пакета присадок к моторным маслам и присадочных компонентов, которые обеспечивают соответствие эксплуатационных характеристик моторного масла уровню следующих спецификаций и допусков производителей техники:

API SN
ACEA A3/B4-12
ACEA A5/B5-12
MB 229.1
Renault 0700/0710



Данный Сертификат автоматически теряет силу, если в утвержденную рецептуру и/или рекомендованную технологию приготовления будут внесены какие-либо изменения.

ОТ КОРПОРАЦИИ «ЛУБРИЗОЛ»

А.Н.Тиняков

Консультант по специальным проектам, К.Т.Н.





CERTIFICATE OF QUALITY

Passenger Car Engine Oil **AMINOL SUPER SPG2**,
API SN ACEA A3/B4, A5/B5
SAE 10W/40

Passenger Car Engine Oil **AMINOL SUPER SPG2 SAE 10W/40 API SN ACEA A3/B4, A5/B5**,
manufactured by ALCO, Azerbaijan, with following formulation:

Performance package Lubrizol PV 9141	11,4% wt.
Viscosity modifier Lubrizol 7067C	0,9% wt.
Pour Point Depressor Lubrizol 7749B	0,3% wt.
Base oil Mix of 54,0% Etro-6 + 33,4% Yubase 4	87,4% wt.

has been analysed at Lubrizol International Laboratories, England according to internationally recognized standards for determining the physical and chemical characteristics of lubrication oil.

he resultant data confirm that **AMINOL SUPER SPG2** multigrade engine oil contain 11,4% wt. LUBRIZOL PV 9141 passenger car engine oil performance package, 0,9% wt. LUBRIZOL 7067C OCP viscosity modifier and mix of Etro 6 & Yubase 4 Gr III base oil mix.

It is hereby certified that AMINOL SUPER SPG2 multigrade engine oil contains a technologically proved engine oil performance system which meets or exceeds the following internationally recognized performance requirements and OEMs specifications:

API SN
ACEA A3/B4-12
ACEA A5/B5-12
MB 229.1
Renault 0700/0710

This certificate will be cancelled automatically if the approved formulation and/recommended blending procedure have been changed.



For LUBRIZOL CORPORATION

A. Tinyakov,
Consultant of special projects, Ph.D. on Engineering

